



MTV-1-NA

Potenciometras, 230 VAC

MTV-1/010-NA potenciometrai sukurti valdyti prietaisus valdomus 0–10 VDC signalu. Potenciometrai reikalauja 230 VAC maitinimo ir išduoda tolygų 0–10 VDC išėjimo signalą. Potenciometras tinkamas ir potinkiniam montavimui (IP44) ir virštinkiniam montavimui (IP54).

Pagrindinės savybės

- Tolygus išėjimo įtampos valdymas
- Nuo pusrų apsaugantis korpusas
- Potinkiniam arba virštinkiniam montavimui

Techniniai duomenys

Maitinimas	230 VAC ± 10 % / 50–60 Hz	
Išėjimai	0–10 VDC	
Apkrova	min. 1 kΩ	
Naudojimas	maks. 8 mA	
Apsaugos standartai	IP44 / IP54 (atitinka EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	0–40 °C
	Santykinė drėgmė	< 100 % rH (ne kondensatas)



Naudojimo sritis

- Naudojamas įvairiose srityse kur reikalingas 0–10 VDC valdymo signalas

Pajungimas

L, N	Maitinimas (230 VAC ± 10 % - 50 / 60 Hz)
+, 0	Išėjimo įtampa (0–10 VDC)
Pajungimas	Kabelio diametras: maks. 2,5 mm²

Standartai

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EU
- EMC Direktyva 2014/30/EC
- WEEE Direktyva 2012/19/EU
- RoHS Direktyva 2011/65/EU






MTV-1-NA

Potenciometras, 230 VAC

Pakuotė



Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
MTV-1-010-NA	Vienetas (1 vnt.)	95	85	70	0,16 kg	0,20 kg
	Dėžė (10 vnt.)	492	182	84	1,75 kg	2,15 kg
	Dėžė (60 vnt.)	590	380	280	10,50 kg	13,60 kg

Tvirtinimas ir išmatavimai

