



PSW

slėgio relė

Ši diferencialinė slėgio relė yra labai tikslus diferencialinio slėgio matuoklis, kuris naudojamas oro slėgiui matuoti ar kitų, nedegių, bet neagresyvių dujų, naudojamų HVAC pramonėje, slėgiui matuoti.

Išsijungimo laikas gali būti pasirenkamas sugraduotos rankenėlės pagalba. Norint pasirinkti išsijungimo laiką reikia nuimti diferencialinės slėgio relės dangtelį.

Galima naudoti:


- oro filtrų ir variklių priežiūrai
- elektrinių šildytuvų ar elektrinių šildymo elementų apsaugai nuo perkaitimo
- oro ir priešgaisrinių pavarų valdymui
- oro srauto kontrolei.

YPATUMAI

- Maksimalus slėgis: 10 kPa visiems slėgio diapazonams
- Aplinkos temperatūra: -20 °C iki 85 °C
- Sandėliavimo temperatūra: -40 iki 85 °C
- Kontaktų apkrova: 250 VAC, AC1: 1,5 A / AC3: 0,4 A (VDE 0630, En 1854)
- IP apsaugos klasė: 54
- Veikimas: +10 000 000 ciklų
- Medžiagos: diafragma, silicis, dėžutė pilka, dangtelis skaidrus
- Atitinka: CE žymėjimą, atitinka EC žemos įtampos standartus 73/23/EEC



	PSW-200	PSW-400	PSW-500	PSW-1K	PSW-2,5K	PSW-4K
Diapazonas Pa	20 - 300	30 - 400	50 - 500	200 - 1000	500 - 2500	1000 - 4000
DP Pa (mBar)	10 (0,1)	15 (0,2)	20 (0,2)	100 (1,0)	150 (1,5)	250 (2,5)

PAJUNGIMO SCHEMA



1. normaliai uždaras kontaktas
2. normaliai atviras
3. bendras kontaktas

IŠMATAVIMAI IR TVIRTINIMAS



	prekės svoris	bendras svoris
PSW	160 gr	190 gr