

MTP-X10K-NA

Potentiometer



De MTP-X10K-NA-potentiometer is ontwikkeld om apparatuur aan te sturen die een traploos stuursignaal nodig heeft. De voedingsspanning ligt tussen 0–12 VDC. De uitgangsspanning wordt traploos ingesteld van 0 tot de voedingsspanning (Us) met een draaiknop. Hij is uitgerust met een schakelaar (droog contact) voor het AAN / UIT-schakelen van externe apparatuur. De potentiometer is geschikt voor zowel inbouw (IP44) als opbouw (IP54).

Belangrijkste Kenmerken

- Traploze uitgangsspanning van 0 tot Us door gebruik van de draaiknop
- Droog contact voor AAN / UIT schakelen van externe apparatuur
- Spatwaterdichte behuizing
- Inbouw of opbouw

Technische specificaties

Voeding (Us)	max. 12 VDC, 1 mA	
Uitgang	0—Us	
Max. schakelcapaciteit	4 A / 250 VAC 10 A / 12 VDC	
Beschermingsgraad	IP44 / IP54 (volgens de EN 60529)	
Werkingscondities	Temperatuur	0—50 °C
	Relatieve vochtigheid	0—95 % rV (niet-condenserend)



Bekabeling en aansluitingen

(Us)	Voedingsspanning (0—12 VDC)
+	Uitgangsspanning (0—Us)
-	Massa
	Droog contact voor AAN / UIT schakelen van externe apparatuur
Aansluitingen	Kabeldoorsnede: max. 2,5 mm²

Toepassingen

- Toepassingen waar een gelijkspanning stuursignaal benodigd is
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Normen

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EC
- WEEE richtlijn 2012/19/EU
- RoHS richtlijn 2011/65/EU




MTP-X10K-NA

Potentiometer



Verpakking



Artikelcode	Verpakking	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Netto gewicht	Bruto gewicht
MTP-X10K-NA	Eenheid (1st.)	95	85	70	0,15 kg	0,17 kg
	Karton (10 st.)	492	182	84	1,47 kg	1,88 kg
	Doos (60 st.)	590	380	280	8,82 kg	11,84 kg

Bevestigen en afmetingen

