



EME

Huvud- och nødstrømbrytare

EME5 är väggmonterbara roterande isolatorbrytare avsedda för kommersiella / industriella applikationer. Ställverket är inrymt i ett gjutet hölje med IP65-tätning. EME5-serien innehåller varianter med ytterligare kontakter (Typ NO och NC).

Huvudaspekter

- 90° omkopplingsvinkel
- Produktvarianter med NO- och NC-hjälpkontakter
- Enkel kabelanslutning via M20/25 kabelkörtlar
- Tvingade öppna kontakter
- Uppfyller krav på lastbrytning upp till 690 VAC
- Terminalsruvar i öppet läge
- Hänglåsbar i avstängt läge



Artikelkoder

Artikelkod	Växlingsdiagram	Driftsström AC21A*	Driftkraft 400 VAC/AC3*	Poler	NO-kontakt	NC-kontakt	Artikelkod
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 kW	2	-	-	UKPNO-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 kW	4	-	-	UKPNO-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 kW	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 kW	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 kW	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 kW	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

***Applikationskategorier:**

- AC21A Omkoppling av resistiva belastningar inklusive låg överbelastning
- AC3 Ekorrburmotorer: starta, stänga av, motorer i drift

Tekniska data

Kapslingsklass	IP65 (enligt EN 60529)	
Omgivningsförhållanden	Temperatur	25—40 °C
	Relativ luftfuktighet	≤50 % rH (vid +40 °C)
		≤90 % rH (vid +20 °C) (icke-kondenserande)


Användningsområde

- Säkerhetsbrytare för fläktar och HVAC-utrustning (t.ex. takfläktar, boxfläktar, luftbehandlingsaggregat osv.)
- Lämplig för användning som ström- eller underhållsbrytare

Standarder



Montering och storlek



Artikelkod	A [mm]	B [mm]	C [mm]
EME5-20-2100	100	125	120
EME5-20-4100	100	125	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135




EME


Huvud- och nødströmbrytare

Växlingsdiagram


Växlingsdiagram 41211




Växlingsdiagram 41411



Växlingsdiagram 61192




Växlingsdiagram 61194



Växlingsdiagram 41411



Förpackning



Artikel	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Netto vikt	Bruttovikt
EME5-20-2100	Enhet (1 st.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Kartong (20 st.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4100	Enhet (1 st.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Kartong (20 st.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-2111	Enhet (1 st.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Kartong (20 st.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4111	Enhet (1 st.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Kartong (20 st.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-40-4111	Enhet (1 st.)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Kartong (20 st.)	621	371	300	17,2 kg	18 kg
EME5-63-4111	Enhet (1 st.)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Kartong (20 st.)	621	371	300	17,2 kg	18 kg