

MTP-X10K-NA

Potansiyometre



MTP-X10K-NA potansiyometre, kademesiz kontrol sinyaline ihtiyaç duyan ekipmanları kontrol etmek için geliştirilmiştir. Besleme gerilimi 0-12 VDC aralığındadır. Çıkış gerilimi bir döner düğme ile 0'dan besleme gerilimine (Us) kadar kademesiz olarak ayarlanır. Harici ekipmanın uzaktan AÇILMASI/KAPATILMASI için bir anahtar (kuru kontak) ile donatılmıştır. Bu potansiyometre gömme olarak (IP44) veya yüzeye (IP54) monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Çıkış voltajının sonsuz değişken kontrolü
- Döner düğme ile 0'dan Us'a kademesiz çıkış gerilimi
- Harici ekipmanın uzaktan AÇMA/KAPAMA anahtarlaması için bir anahtar (kuru kontak)
- Su sıçramasına dayanıklı kutu
- Gömme veya yüzeye montaj

Kullanım alanı

- DC kontrol sinyalinin gerekli olduğu çeşitli uygulamalar
- Sadece iç mekan kullanımı için

Teknik özellikler

Besleme gerilimi	maks. 12 VDC / 1 mA	
Çıkış	0—Us	
Anahtar kontak değeri	4 A / 250 VAC 10 A / 12 VDC	
Ortam koşulları	Çalışma sıcaklığı	0—50 °C
	Bağıl nem	< % 95 rH (yoğuşmasız)
Koruma standardı	IP44/ IP54 (EN 60529'a göre)	



Standartlar

- Alçak Voltaj Direktifi 2014/35/EC
- WEEE 2012/19/EC
- RoHS Direktifi 2011/65/EC




Kablolama ve bağlantılar



Us	Besleme gerilimi (0—12 VDC)
+	Çıkış voltajı (0—Us)
-	Toprak
	Harici ekipmanın uzaktan AÇMA/KAPAMA anahtarlaması için kuru kontak
Bağlantılar	Kablo kesiti: maks. 2,5 mm ²

Ambalaj



Ürün	Ambalaj	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
MTP-X10K-NA	Birim (1 adet)	95	85	70	0,15 kg	0,17 kg
	Karton (10 adet)	492	182	84	1,47 kg	1,88 kg
	Kutu (60 adet)	590	380	280	8,82 kg	11,84 kg

Global ticari ürün numaraları (GTÜN)

Ambalaj	MTP-X10K-NA
Ürün kodu	05401003008904
Karton	05401003301395
Birim	05401003502068



Sabitleme ve boyutlar

